

## Plastične cevi za odvajanje odpadne vode (nizkih in visokih temperatur) za vgradnjo v stavbne konstrukcije Polipropilen (PP)

### Obseg uporabe

Podzemni odtoki in kanalizacija za notranjo in zunanjo uporabo v stenah

### Splošne značilnosti

Barva: siva (ral 7037)  
 Dolžina: 104,5 mm (+/- 0,005) – 207 mm (+/- 0,005)  
 Premer: Ø 32 mm (+ 0–0,3), Ø 40 mm (+ 0–0,3), Ø 50 mm (+ 0–0,3)  
 Debelina stene: 1,8 mm (1,8–2,2 mm)  
 Priključki: Standardna cev/pritrditev  
 Pritrditev z dvojnimi gumijastimi tesnilnimi obroči, na drugi strani ravna cev  
 Skladni z obstoječimi pritrdili  
 Gibljivi deli: 2 vgrajena gibljiva dela na vsakem tekočem metru  
 Pregib 0–130°  
 Uporabni pri –5 °C  
 Najmanj 150 pregibov (pri 18 °C)



### Proizvodi

Vrsta	Barva	Premer	Dolžina (mm)	Debelina stene (mm)	Št. artikla	Koda EAN
Linija »naredi sam«	bela/siva	Ø 32	104,5	1,8	1350102010	5 425023590003
			207		1350102020	5 425023590010
		Ø 40	104,5		1350202010	5 425023590027
			207		1350202020	5 425023590034
		Ø 50	104,5		1350302010	5 425023590041
			207		1350302020	5 425023590058
Linija PRO	črna	Ø 40	104,5	1,8	1350204010	5 425023590355
			207		1350204020	
		Ø 50	104,5		1350304010	5 425023590362
			207		1350304020	

